

Telefoni IP Serie D

Potenti telefoni con numerose caratteristiche per Switchvox® e Asterisk®



D65

Telefono livello medio gigabit con 4 tasti di linea, tasto di scorrimento per accedere a fino a 20 pagine di contatti e supporto cuffia Blue tooth.

D62

Telefono livello base con 2 tasti di linea, 4 tasti funzione ed Ethernet gigabit, progettato per ogni dipendente in azienda.

D60

Telefono livello base con 2 tasti di linea e 4 tasti funzione, progettato per ogni dipendente in azienda.

D80

Telefono livello executive, gigabit con schermo a sfioramento capacitivo ad alta definizione e interfaccia utente avanzata.

I telefoni Serie D sono progettati esclusivamente per l'utilizzo con Switchvox e Asterisk. Tutti i modelli comprendono HDVoice e servizio plug-and-play mai realizzato finora a un prezzo abbordabile. Migliora la tua produttività come utente grazie ad applicazioni avanzate incorporate, comprendenti segreteria telefonica, registro chiamate, contatti, stato del telefono, presenza utente, parcheggio e altro. I telefoni forniscono un accesso semplice e intuitivo a un gran numero di informazioni facendo risparmiare tempo prezioso. I telefoni serie D altamente integrati sono gli unici che consentono di sfruttare al massimo la flessibilità e la personalizzazione di Switchvox e di Asterisk.

HDVoice

	D60 Livello base	D62 Livello base, Gigabit	D65 Livello medio	D80 Livello executive
Registrazioni linea	2	2	6	6
Chiamata rapida / Tasti BLF	4	4	4	Schermo a sfioramento
Ethernet LAN e porta PC	Fino a 1 tasto 1 contatto	Fino a 1 tasto 1 contatto	Fino a 5 tasti 100 contatti	Fino a 20 contatti a video, a scorrimento fino a 100 contatti
Bluetooth incorporato	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T
Display principale	No	No	■	■
Power over Ethernet (PoE)	4,3", a colori	4,3", a colori	4,3", a colori, alta definizione	7,0", a colori, a sfioramento, capacitivo
Applicazioni telefono avanzate	■	■	■	■
Aplicaciones de Teléfono Avanzadas	■	■	■	■

Per saperne di più www.sangoma.com/phones

Telefoni IP serie per Switchvox® e Asterisk®

Especificaciones Generales

SANGOMA

D80

Interfaccia Utente

7,0", 800 x 1280 pixel retroilluminato
Display LCD a colori
Comando capacitivo a più punti
1 linea visualizzata
Funzioni sensibili a caratteristica e contesto
Cuffia, microfono e funzioni silenziatore
Indicatore messaggio in attesa LED bicolore
Controllo volume

Collegamenti

Presca cornetta 4P4C (RJ-9)
Presca cuffia 4P4C (RJ-9)
2 porte Ethernet collegate 10/100/1000 Mbps
Porta di alimentazione a 5 volt CC

D60/D62

Interfaccia Utente

4,3", 480 x 272 pixel retroilluminato
Display LCD a colori
Tasti visualizzazione 2 linee
4 tasti caratteristiche
4 tasti morbidi sensibili al contesto
Controllo navigazione a 6 tasti
Tasti cuffia, microfono e silenziatore
Indicatore messaggio in attesa LED bicolore
Controllo volume

Collegamenti

Presca cornetta 4P4C (RJ-9)
Presca cuffia 4P4C (RJ-9)
2 collegate 10/100 Mbps (D60)
Porte Ethernet
2 collegate 10/100/1000 Mbps (D62)
Porte Ethernet
Porta di alimentazione a 5 volt CC

D65

Interfaccia utente

4,3", 480 x 272 pixel retroilluminato display
LCD a colori
6 tasti visualizzazione linea
Tasto scorrimento rapido pagina chiamate
4 tasti caratteristiche
4 tasti morbidi sensibili al contesto
Controllo navigazione a 6 tasti
Tasti cuffia, microfono e silenziatore
Indicatore messaggio in attesa LED bicolore
Controllo volume

Collegamenti

Presca cornetta 4P4C (RJ-9)
Presca cuffia 4P4C (RJ-9)
2 porte Ethernet collegate 10/100/1000 Mbps
Porta di alimentazione a 5 volt CC

Applicazioni del telefono

Segreteria visiva
Contatti
Presenza/stato
Registro chiamate
Chiamate in attesa
*Chiamate in coda
Info
*Trasferisci chiamate

Caratteristiche del telefono

Risposta automatica
Risposta in cuffia
Suoneria in cuffia
Suoneria distintiva
Tonalità suoneria personalizzate
Chiamata in attesa
Trasferimento chiamata (cieco & assistito)
*Trasferimento chiamata
Chiamata intermedia
Parcheggio chiamata
*Risposta a chiamata
**Display foto chiamante
Intercom / Cercapersone
Indicazione messaggio in attesa (MWI)
Busy Lamp Field (BLF)
Chiamata in conferenza a 3
Non disturbare (DND)
Richiama
Timer chiamata
Display ID chiamante

Caratteristiche audio

Modalità cornetta, microfono e cuffia
Vivavoce HD full-duplex con cancellazione dell'eco
Compatibile con apparecchio acustico
Banda ultralarga: *G.722.1C, su licenza Polycom®
Banda larga: *G.722.1, su licenza Polycom®
G.722, *Opus
Banda stretta: G.711 ulaw/alaw, *G.726, *G.729A,
*iLBC, *Opus
Soppressione rumore di fondo
*Riproduzione audio multicast

Supporto di rete

*Assegnazione indirizzo statico o DHCP
IP NTP
Code prioritarie
VLAN LLDP
NAT traversal QoS
*802.1X passante con disconnessione automatica
*Autenticazione 802.1X

Supporto di rete

D80: Inglese
D65, D62, D60:
Olandese Inglese Francese
Francese Italiano Portoghese
Russo Spagnolo

Supporto SIP / VoIP

SIP v2
*SDES Secure RTP (SRTP)
DTMF, RFC2833
SIP peer-to-peer
Presenza SIP (Abbonamento/Notifica)
Mappa composizione per account/ Piano composizione
*Composizione a mezzo SIP URI
Composizione a mezzo server SIP
Autenticazione SIP sicura

Fornitura

Switchvox
DPMA (Phone Module for Asterisk)
*DHCP Opzione 66
*Configurazione XML
*Telefono GUI
*Telefono UI

Gestione

*Login di autenticazione Digest a telefono Internet UI
*Aggiornamento firmware via browser
Ripristino come da fabbrica via GUI
*Registrazione da remoto via Syslog

Conformità alla normativa

Marchio CE, UL 60950
D80: FCC Parte 15 Classe A
D65, D62, D60: FCC Parte 15 Classe B

Consumo massimo di energia elettrica

D80: 10W
D60/D62/D65: 6W

Condizioni di esercizio

Temperatura: da +32° a 122° F / da 0 a 50° C
Umidità relativa: 5% to 95% senza condensa

Temperatura di stoccaggio

Da -4 a 160F / da -20 a 70CC

Dimensioni

D80: 8,19 x 8,86 x 1,5 pollici /
20,8 x 22,5 x 3,8 cm
D60/D62/D65:
7,623 x 9,173 x 1,538 pollici /
19,36 x 23,3 x 3,91 cm

Peso

D80: 2 libbre 2,7 oz / 0,98 kg
D60/D62/D65:
2 libbre 2,24 oz / 0,97 kg

Garanzia

Un anno

Requisiti minimi di software per la versione:

D80: Switchvox 6.3.5 e DPMA 3.4
D60/D62/D65: Switchvox 6.2 e DPMA 3.1

*Solo D65, D62 e D60, **Solo D80

100 Renfrew Drive, Suite 100, Markham ON L3R 9R6 Canada
Telefono: +1 (256) 428-6000 o 1 (877) 344 4861 (numero verde in Nord America)

Sangoma.com © 2019 Sangoma Technologies Proprietario: è stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di questo documento. A causa di continui miglioramenti e revisioni, Sangoma si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.